



TAB A SPECIFICA TECNICA DEL REFLUO - Tabella dei parametri analitici con relativi LIMITI di SCARICO VERITAS nella PUBBLICA FOGNATURA - CATEGORIA 16
(Bacini fognari di: Fusina, Lido, Cavallino, Chioggia, Quinto di Treviso, Preganziol, Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Zenson di Piave)

Denominazione dell'Azienda: **DRADURA Italia srl**

PROVENIENZA REFLUO: **Scarico da impianto depurazione acque industriali**

Parametro	Dato Medio	Dato Massimo	Unità di misura	Limiti Tabella Veritas
Quantità refluo scaricato (come da Bilancio)	86.762 mc/anno (2025)	103.615 mc/anno (2024-2025)	m³/anno	
COD	64	175	mg/l	500
Azoto totale	4,44	10,0	mg/l	
Fosforo totale	0,123	5,0	mg/l	10
Solidi sospesi totali	14,0	90,0	mg/l	200
pH	7,04	8,65		6 - 9,5
Azoto ammoniacale (NH ₄)	1,01	10,0	mg/l	30
Azoto nitroso (N-NO ₂)	0,10	0,6	mg/l	0,6
Azoto nitrico (N-NO ₃)	1,16	12,0	mg/l	30
Cloruri	84	700	mg/l	1200
Solfiti (SO ₃)	0,4	1,9	mg/l	2
Solfati (SO ₄)	597	985	mg/l	1000
Cianuri Totali (come CN)	0,010	0,02	mg/l	1
Tensioattivi totali	0,20	3,9	mg/l	4
Alluminio	0,0023	0,5	mg/l	2
Arsenico	0,00062	0,01	mg/l	0,5
Bario	0,029	0,1	mg/l	
Boro	2,8	3,9	mg/l	4
Cadmio	<0,0010	0,01	mg/l	0,02
Cromo Totale	0,21	3,0	mg/l	4
Cromo VI	0,0005	0,01	mg/l	0,2
Ferro	0,86	2,5	mg/l	4
Manganese	0,028	0,5	mg/l	4
Nichel	0,19	1,5	mg/l	2
Piombo	0,0070	0,065	mg/l	0,3
Rame	0,02	0,11	mg/l	0,4
Selenio	0,00038	0,01	mg/l	0,03
Stagno	0,0011	0,01	mg/l	
Zinco	0,14	0,85	mg/l	1
Saggio di tossicità acuta	61	79	immobili	<80 %
Bromuri	0,77	2,7	mg/l	

FIRMA
DRADURA Italia S.r.l.
Via J.F. Kennedy, 8
I - 30027 San Donà di Piave (VE)
CF 02106020064
PI 02106020064

DATA
20/01/2026