

 Air Treatment System		CLIENTE			Zignago Vetro S.p.A.			Comm.		C.17.2.004	
		IMPIANTO			Trattamento fumi da forni fusori			Spec.		610	
		LOCALITA'			Fossalta di Portogruaro (VE)			Pg.		1 / 2	

FILTRO A MANICHE											
1	Sigla	S1300		Q.tà	1	43	Materiali Filtro				
2	Documenti tecnici di riferimento					44	Cassone	Fe 430B			
3	-SPEC. n°	06.2.010-009 - Silo calce assieme				45	Spessore Cassone	N.A.	mm		
4	-SPEC. n°				46	Tramogge	N.A.			
5	-SPEC. n°				47	Spessore tramogge	N.A.	mm		
6	-SPEC. n°				48	Rinforzi	Fe 430B			
7	Dati di progetto - Caratteristiche prodotto					49	Materiale Struttura				
8	Descrizione	Filtro di sfiato silo calce				50	Struttura	N.A.			
9		min	norm	max / des.		51	Bulloneria				
10	Portata		700	700	Nm3/h	52	Cassone	Fe 430B			
11	Temperatura	-5	amb	40	°C	53	Tramogge	N.A.			
12	Perdita di carico		120	150	mmca	54	Struttura	N.A.			
13	Polveri ingresso				mg/Nm3	55	Coibentazione				
14	Polveri uscita	10	10	10	mg/Nm3	56	Tipo				
15	Dati di progetto - Filtro a maniche					57	Spessore		mm		
16	Numero di celle	1,0		-		58	Finitura				
17	Numero di maniche per cella	19,0		-		59	Tipo finitura	Verniciatura RAL 7032			
18	Numero totale maniche	19		-		60	Spessore		mm		
19	Superficie filtrante	10,0		m²		61	Accessori (2)				
20	Velocità di filtrazione (condizioni norm.)	1,16		m/min		62	Polmoni di lavaggio	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
21	Velocità di filtrazione (condizioni max)	1,30		m/min		63	Misura temperatura ingresso	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		
22	Tipo tessuto maniche	Poliestere su poliestere antistatico				64	Misura temperatura uscita	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		
23	Nome commerciale tessuto (1)	PePe 554 CS17				65	Misura delta pressione	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		
24	Peso	550,0		gr/m2		66	Sequenziatore di lavaggio	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
25	Diametro	129,5		mm		67	Misurazione polveri (Tribo)	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		
26	Lunghezza	1300,0		mm		68	Copertura filtro	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		
27	Temp. max ammissibile in continuo			°C		69	...	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
28	Temp. di picco ammissibile			°C		70	...	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
29	Materiale cestelli	Fe 360B				71	...	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
30	NOTE										
31	(1) Per caratteristiche vedere scheda tecnica allegata (Volume uso e manutenzione dei fornitori)										
32	(2) Le caratteristiche degli accessori sono indicate nelle specifiche relative										
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
0	Emissione per manuale					17/11/2017	G.Salemo	B.Merighi	G.Salemo		
Rev.	Descrizione della Revisione				Data	Preparato	Verificato	Approvato			